

Najważniejsze parametry:



- Pozycjonowanie impulsowe
- wbudowany interface USB
- Auto-tuning w czasie rzeczywistym
- Narzędzia (software) do dostrajania pracy serwo
- Duża szybkość pozycjonowania

Dane techniczne:



- Zakres mocy 50 – 750W
- Zasilanie 220VAC, jednofazowe
- wbudowane filtry tłumiące, oraz filtry częstotliwości
- wymiary serwowzmacniacza 55,5 x 150 x 150mm (50 – 400W) / 65,5 x 150 x 190mm (750W)
- zgodność z normą IP65

Wykaz dostępnych modeli serwowzmacniaczy:

Serwowzmacniacze Panasonic LIQI				
Serwowzmacniacz	-	MBDJT2207	MBDJT2210	MCDJT3220
Zakres mocy	W	50~200	400	750
Rodzaj sterowania	Sterowanie pozycją			
Zasilanie	V AC	230	230	230
Wymiary	mm	D:55.5xH:150xW:150		D:65.5xH:150xW:190

Wykaz dostępnych modeli serwsilników:

Serwsilniki Panasonic LIQI						
Typ serwsilnika	Jednostka	MSMD5AZJ1x	MSMD012J1x	MSMD022J1x	MSMD042J1x	MSMD082J1x
Typ serwowzmacniacza	-	MBDJT2207			MBDJT2210	MCDJT3220
Moc znamionowa	W	50	100	200	400	750
Moment nominalny / maksymalny	Nm	0.16 / 0.48	0.32 / 0.95	0.64 / 1.91	1.3 / 3.8	2.4 / 7.1
Prędkość nominalna / maksymalna	obr/min	3 000 / 5 000				3000 / 4500
Moment bezwładności	10 ⁻⁴ kg m ²	0.025	0.051	0.14	0.26	0.87
Enkoder	Ilość impulsów / obrót	ppr	2500			
	Rozdzielczość	impulsy	10 000			
Stopień ochrony IP	-	IP65 (z wyłączeniem rotora i wtyczek przyłączeniowych)				

Przykładowa oferta na zestaw 200W:

- Serwowzmacniacz MBDJT2207
- Serwosilnik MSMD022J1S (wersja bez hamulca)
- Przewód enkoderowy MFECA0030EAM
- Przewód zasilania MFMCA0030EEL
- Wtyczka I/O (do samodzielnego wykonania) DVOP0770

Cena: 265,00 Eur/szt + VAT

Cena: 240,00 Eur/szt + VAT

Cena: 65,00 Eur/szt + VAT

Cena: 37,00 Eur/szt + VAT

Cena: 20,00 Eur/szt + VAT

RAZEM: 626,00 Eur/szt + VAT